



Niveladora de Doca de Embutir Docktec DT-NEEH



Equipamentos para Docas
Dock Equipments

DT-NEEH

NIVELADORA DE DOCA DE EMBUTIR



Do tipo de embutir na doca de carga, servindo de ponte com o veículo e acompanhando a sua oscilação durante a operação de carga e descarga;

Acionamento eletro-hidráulico, com unidade hidráulica compacta e cilindros hidráulicos de alto desempenho para a elevação da mesa e basculamento da pestana;

A nossa família das Niveladoras de Doca NEEH tem seu projeto voltado para prédios aonde a doca de concreto possui um fosso / nicho, com operação simples, segura e com fácil sistema de instalação. Para atender a carga/descarga com paleteiras manuais, carrinhos, paleteiras elétricas, empilhadeiras elétricas ou à combustão entre outros.

- Instalação com chassi fixado ao nicho/fosso na doca de concreto através de sistema de parafusos com bucha de aço e soldada na cantoneira de acabamento;
- Construção em chapas de aço de alta resistência soldadas por processo MIG;
- Estrutura com longarinas em perfis de aço tipo 'U', para permitir grau de torção de acomodação para a mesa e com estrutura autoportante;
- Painel de comando com chave geral e chave removível;
- Sistema elétrico que atende a NR10
- Protetores de Doca, com sistema de coxim de borracha e chapa de aço, sendo um de cada lado do equipamento;
- Barra de escora para manutenção;
- Protetores (saías) laterais para os pés do operador;
- Acabamento: pintura de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético na cor cinza RAL 7016;
- Opcionais: pintura especial, estrutura galvanizada, instalação em docas metálicas, instalação em consoles externos à doca, instalação com sub nicho para a operação com veículos equipados com Plataformas Elevatórias de Cargas, alarme sonoro de operação e outras dimensões (sob consulta).

Recomendações para a inclinação da mesa durante a operação:

Paleteira manual – 5%; Paleteira elétrica – 7%; Empilhadeira Elétrica – 10%; Empilhadeira Combustão- 12%.

Modelo	Capacidade Carga Estática - kgf	Capacidade Carga Dinâmica-kgf	Acionamento	Largura (*) mm	Comprimento (**) mm	Altura mm	Desnível Operacional Pos/Neg - mm	Tipo de Instalação
DT NEH 6000-2,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2000	500	240	embutir
DT NEH 6000-2,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	2500	500	300	embutir
DT NEH 6000-3,0	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3000	500	360	embutir
DT NEEH 6000-3,5	6000	4200	eletro-hidráulico	2000	3500	700	420	embutir
DT NEEH 6000-4,0	6000	4200	Eletro-hidráulico	2000	4000	700	480	embutir
DT NEEH 9000-2,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2000	700	240	embutir
DT NEEH 9000-2,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	2500	700	300	embutir
DT NEEH 9000-3,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3000	700	360	embutir
DT NEEH 9000-3,5	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	3500	700	420	embutir
DT NEEH 9000-4,0	9000	6300	eletro-hidráulico	2000	4000	700	480	embutir
DT NEEH 12000-2,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2000	700	240	embutir
DT NEEH 12000-2,5	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	2500	700	300	embutir
DT NEEH 12000-3,0	12000	8400	eletro-hidráulico	2000	3000	700	360	embutir

* larguras especiais sob consulta

** com pestana estendida



DOCKTEC - Divisão da TAILTEC Equipamentos Hidráulicos Ltda.

Rua Martim Afonso, 373 - Jd. Piratininga - CEP 06233-130 - Osasco - SP - Brasil
Fone: 55 (11) 3686-8669 - E-mail: contato@tailtec.com.br - www.tailtec.com.br - www.docktec.com.br

(AS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS PODERÃO SER ALTERADAS SEM PRÉVIO AVISO)